Application Sheet

Arabian Chlor Vinyl

Anwendung: Offshore Fire-fighting Pump

Motor: CAT 3406

Lösung: MPS-B-BE900-B

Das Startsystem wurde für eine **Feuerlöschpumpe** unter Einhaltung der **NFPA 20 Standards** entwickelt.
Das System verfügt über eine Kapazität von **6 Startversuche** von jeweils **15 Sekunden** Dauer, wenn die Speicher voll geladen sind.

Das Aufladen der Speicher erfolgt über eine elektronisch angetriebene Pumpe 3x400V, 50Hz.
Alle elektronischen Bauteile sind ATEX Zone 2.

Die Speicher wurden mit **ASME U-Stamp** Zertifikat geliefert.
Alle Rohre und Verbindungen sind aus Edelstahl SS316.

Das System ist speziell lackiert um Korrosion in der Offshore-Umgebung zu verhindern.

Zu allen hydraulischen Systemen von Hügli-Tech gehören eine Handpumpe und ein manuelles Startventil.
Sie sind daher vollständig autark und unabhängig von der Umgebung.

Wir haben Erfahrung im Aufbau und der Bau von Start-Lösungen seit über 40 Jahren!

HUEGLI TECH
SWITZERLAND

HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone: +41 62 916 50 30
Fax: +41 62 916 50 35

e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com

Arabian Chlor Vinyl_DE_09.2012
© HUEGLI TECH