

Umgebungsfest abgedichtete Sammelschiene

Produkteigenschaften

- 100% abgedichtete Verbindungen
- Bis zu 24 individuelle Verbindungen zum Bus
- Bis zu 60 A Stromaufnahme
- Kurzschluss- und Überlastschutz
- Geringer Platzbedarf
- Vergossen - IP67-Schutzklasse
- Einfache 2-Punkt-Montage / robustes ABS-Gehäuse
- Kundenspezifisch anpassbar



Umgebungsfest abgedichtete Sammelschiene

Dieses Modul eliminiert korrodierte Anschlusspunkte und das Potenzial für intermittierende Verbindungen auf der Sammelschiene. Alle Verbindungen verwenden Deutsch versiegelte Automobilstecker, um unter extremen Betriebsbedingungen einen Busanschlusspunkt von bis zu 60 A zu ermöglichen.

Geräteanschlüsse

Eingangsanschluss	DTHD04-1-8P
Stecker	DTHD06-1-8S
Pin	0462-203-08141
Busverbindungen	DTF15-12PA
Steckverbinder	DT06-12SA
Pin	0462-201-16141
Verriegelungskeil	W12S

Spezifikationen

Stromaufnahme	60A Max
Strom pro Pin	13.0A Max
Lagertemperatur	-40° bis 85° C
Betriebstemperatur	-40° bis 85° C
IP Schutzklasse	67
Gewicht	0.30 lbs. Typ
Abmessungen	2.000" W x 3.125" L x 2.313" H
Befestigungslöcher (2)	3.500" auseinander, 0.188" Dia.



HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone: +41 62 916 50 30
Fax: +41 62 916 50 35

e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com