

HT-CL-AOUT4

Eigenschaften:

- 4 konfigurierbare Ausgänge
- 4 konfigurierbare Eingänge
- Kommunikation via CAN bus (unterstützt div. Protokolle)
- Kommunikation via Modbus RTU RS485
- Stromversorgung 7-30 VDC
- -40°C - +85°C
- DIN Schiene 35mm



CuteLine - Analoges Eingangsmodul Spannung / Strom

Ein universell einsetzbares Ein- und Ausgangsmodul, als Erweiterung mit je 4 analogen Ein- und Ausgängen für Aggregatsteuerungen.

Ihr Steuergerät hat nicht genügend Ein- und Ausgänge?
Unsere CuteLine Module können sie in Ihr System einbinden und erhalten eine einfache und kostengünstig Erweiterung.

Die exzellenten Kommunikationsmöglichkeiten via CAN Bus und Modbus RTU machen die Verbindung mit dem Hauptcontroller sehr einfach.

Technische Daten


Stromversorgung.....	9-30VDC, Verpolungssicher
Stromaufnahme.....	70 mA bei 24VDC Speisung @ 25°C ohne Last
Anzahl der Eingänge.....	4, nicht isoliert
Anzahl der Ausgänge.....	4, galvanisch isoliert
Eingänge/ Ausgänge	Strom.....0-20mA/ 4-20mA
	Spannung.....0 – 10V
Genauigkeit.....	0.5% of Full Scale @ 25oC
Kalibrierung.....	Werkskalibriert
Unterstützte Kommunikationsprotokolle.....	Can Bus HT Steuerungen
	Can Bus IS / IG
	ModBus RTU
Betriebstemperatur.....	-40 bis +85 oC (-40 bis +185oF)
Lager Temperatur.....	-40 bis +85 oC (-40 bis +185oF)
Relative Luftfeuchtigkeit.....	5 bis 95%, nicht kondensierend
Abmessungen (inkl. Stecker).....	30 x 110 x 94 mm
Gewicht (inkl. Stecker).....	190g
Drahtdurchmesser.....	AWG 22 bis 12
Befestigung.....	DIN Schiene 35 mm

Bestellnummern:

HT-CL-AINT01-00.....	Analoges Eingangsmodul Temperatur
HT-CL-AINU01-00.....	Analoges Eingangsmodul Spannung / Strom
HT-CL-AOUT01-00.....	Analoges Ausgangsmodul Spannung / Strom
HT-CL-BIN01-00.....	Digitales Eingangsmodul
HT-CL-BOU01-00.....	Digitales Ausgangsmodul



Local Distributor / Partner:



HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone: +41 62 916 50 30
Fax: +41 62 916 50 35

e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com